cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

Cartouche HP N°15, 40, 44, 45, 50 Noire et Couleur

Placez votre cartouche sur une surface absorbante (par exple: du papier cuisine) avec la tête d'impression vers le bas. Décollez l'autocollant noir (vous pouvez tout aussi bien le laisser en place). En dessous se trouve une bille en métal.
Poussez la bille en métal pour qu'elle tombe à l'intérieur de la cartouche à l'aide d'un objet en pointe (tournevis, clé inbus).

Insérer votre **seringue sans l'aiguille** dans le trou de remplissage. Aspirez ensuite les restes d'oxygène et d'encres éventuellement encore présent dans la cartouche avec la seringue (Collez-la bien contre la paroi du trou pour avoir une bonne aspiration).
Arrêtez d'aspirer lorsque vous n'avez plus d'encre qui parvient dans la seringue. Attention, il peut y avoir un vide d'air lorsque vous allez retirer la seringue.
Vous pouvez bien entendu réutiliser l'encre que vous avez ainsi aspirée. Placez-la donc dans un récipient.

Remplissez votre **seringue sans l'aiguille** avec environ 8-10ml d'encre et insérez-la dans le trou de remplissage. Injectez **lentement** 8-10ml d'encre dans la cartouche. Ne pressez pas trop fort pour ne pas abimer l'intérieur de la cartouche. Recommencez l'opération jusqu'à ce que vous ayez injectez 30ml d'encre.

Le réservoir est plein quand de l'encre sort du trou de remplissage. Arrêtez le remplissage et retirez 2-3ml en aspirant avec la seringue. Vous mettez ainsi la nécessaire à l'écoulement d'encre dans les têtes d'impressions.

Retirez ensuite délicatement la seringue du trou de remplissage. Vous pouvez vérifier la pression à l'intérieur de la cartouche en la retirant : Si la pointe de la seringue glisse d'elle-même vers le haut, cela veut dire que vous avez trop rempli. Retirez donc un peut d'encre ou d'oxygène de la cartouche.

Refermez **hermétiquement** le trou de remplissage à l'aide de ruban adhésif.

Nettoyez délicatement la tête d'impression avec un tissu humide. Pour un résultat optimal, laissez la cartouche reposer pendant 1 à 2 heures avant de la remettre dans l'imprimante pour que l'encre puisse saturer correctement l'éponge et que les éventuelles bulles d'encre présentes dans l'éponge puissent se dissiper. (Permet aussi à l'encre d'atteindre la tête d'impression)

Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi:
Une seringue Luer (seringue à nez allongé) de 10ml par cartouche, un tournevis ou clé inbus pour ouvrir les trous de remplissage.

Il peut arriver qu'après avoir réinséré la cartouche dans l'imprimante, cette dernière ne reconnaisse pas la cartouche comme pleine. Dans la section mode d'emploi pour HP, page 3/3, on vous explique comment réinitialiser l'annonce du niveau d'encre. (Survient en particulier la N°15, 45, 78)

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

cartouche d'encre

Informations relatives aux cartouches :

code fabriquant	millilitres (ml) approximatif	recharges disponibles basée sur un flacon de 100ml	estimation du nombre de pages imprimées*	durée de vie estimée de la cartouche
N°15 (C6615DE) noire haute cap.	25ml	4	495	4 à 6
N°15 (C6615NE) noire	14ml	7	312	5 à 7
N°40 (51640AE) noire	42ml	2	1100	3 à 4
N°40 (51640CE) cyan	40ml	2	1600	3 à 4
N°40 (51640ME) magenta	40ml	2	1600	3 à 4
N°40 (51640YE) jaune	40ml	2	1600	3 à 4
N°44 (51644CE) cyan	42ml	2	1600	3 à 4
N°44 (51644ME) magenta	42ml	2	1600	3 à 4
N°44 (51644YE) jaune	42ml	2	1600	3 à 4
N°45 (51645GE) noir	21ml	5	415	4 à 6
N°45 (51645AE) noir haute cap.	42ml	2	833	3 à 4
N°50 (51650CE) cyan	42ml	2	1600	3 à 4
N°50 (51650ME) magenta	42ml	2	1600	3 à 4
N°50 (51650YE) jaune	42ml	2	1600	3 à 4

* L'estimation du nombre de pages imprimées par cartouche est basée sur la norme ISO/IEC 24711.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété
de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.